

압출원료 적재운반 중 무너진 원료에 깔림

1.5톤 지게차를 사용하여 압출공정 원료인 저밀도 폴리에틸렌 등을 마대로 운반하던 중 무너진 원료에 깔림



재해발생 원인

- ▶ 무리한 높이로 적재(3단, 약 3.6m)된 상태에서 찢겨진 적재물로 인해 편하중 발생
 - » 운반을 위해 지게차 사용 중 포크 끝단부에 마대포장지가 찢겨 포장지 내 원료유출로 적재원료의 편하중이 발생된 위험 장소에서 찢어진 부분을 막는 작업 수행

재해예방 대책

- ▶ 화물 적재기준 준수¹⁾
 - » 화물을 적재하는 때에는 편하중이 생기지 않도록 쌓고, 불안정하게 높이 쌓아 올리지 않도록 조치(2단 이하 적재 권장)
 - » 팔레트 적재 시 안전성을 확보하기 위해 팔레트 적재대 활용 권장
- ▶ 하역 작업 시 쌓아 놓은 화물이 무너지거나 화물이 떨어질 위험이 있는 장소에 작업자의 접근 금지²⁾
- ▶ 해당 작업의 안전성 확보를 위한 작업계획서 작성 및 작업자 주지



참고법령 및 기준 • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등), 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성), 제39조(작업지휘자의 지정)



중량물 적재 및 운반 안전작업



핵심 위험요인

- ▶ 중량물 적재 시 편하중에 의한 화물 떨어짐 위험
- ▶ 적재된 중량물 위에서 비닐 씌우기, 작업자 이동 등 작업 중 떨어짐 위험
- ▶ 상·하차 시 적재된 중량물과 하역운반기계와의 부딪힘 위험
- ▶ 불안정하게 적재하여 운반작업 화물 떨어짐 위험 등



안전작업 방법

- ▶ 중량물 형상에 적합한 적재대 및 받침대 사용을 통한 안전 확보



전용 적재대 및 받침대 사용, 통로구획을 통한 안전한 적재

- ▶ 적재장소 구분 표시 및 하역운반기계 통로구획을 통한 안전 확보
- ▶ 적재장소별 중량물 적재높이 제한 표시 부착 및 편하중 적재 금지
- ▶ 차량의 상·하차 작업장 주위에 두루마리식 경량 안전펜스 비치
- ▶ 적재된 중량물 위에서 화물운반 작업 시 작업지휘자 지정



안전작업 수칙

- ▶ 중량물 적재 시 전용의 적재대 및 받침대를 사용한다.
- ▶ 적재장소 구분 표시 및 적재 장소에 중량물을 적재한다.
- ▶ 적재높이 제한 표시에 따라 중량물을 적재한다.
- ▶ 차량 상·하차 시 두루마리식 경량 안전펜스를 설치한다.
- ▶ 적재된 중량물 위에서 화물운반 또는 기타 작업 시 작업 지휘자를 지정한다.
- ▶ 적재된 중량물 위에서 화물운반 및 기타 작업 시 안전모 등 보호구를 착용한다.
- ▶ 적재대 고정 핀 상태를 수시로 확인한다.
 - ※ 지게차 등으로 적재된 중량물을 상·하차할 경우 고정핀이 빠지면서 무너질 우려가 있음
- ▶ 장마, 우천 시 종이로 적재된 제품류 관리를 철저히 한다.
 - ※ 하단부 종이 적재품이 수분으로 수축되면서 무너짐 우려

