

# Yếu tố có rủi ro cao

3 nhóm nguy cơ với xe nâng

**1** Địa hình, vật cản xuất hiện trên đường chạy  
\* Đốc đứng, khúc cua, mặt gỗ gè trên mặt sàn, nền đất...

23.8%

**2** Sử dụng xe nâng sai mục đích

\* Nâng hạ vật nặng, làm việc trên cao

18.8%

**3** Tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế

11.9%

**1** Yếu tố gây nguy hiểm

Địa hình\*, vật cản xuất hiện trên đường chạy

\*Đốc đứng, khúc cua, địa hình không bằng phẳng

Cách phòng tránh

- Làm phẳng đường xe đi trong xưởng và quy định, tuân thủ tốc độ giới hạn
- Chỉ có người có bằng lái mới được điều khiển xe, phải cài dây an toàn

**2** Yếu tố gây nguy hiểm

Sử dụng xe nâng sai mục đích

\*Nâng hạ vật nặng, làm việc trên cao

Cách phòng tránh

- Không dùng xe nâng để nâng người hay làm việc trên cao
- Nếu bắt buộc phải dùng xe nâng ở trên cao, phải có giàn thao tác có gắn lan can an toàn và được gắn cố định, không tách khỏi xe nâng.

**3** Yếu tố gây nguy hiểm

Tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế

Cách phòng tránh

- Xếp hàng hóa không che khuất tầm nhìn, nếu hàng che khuất thì phải có người điều hướng hoặc xe dẫn đường.
- Phân tách lối đi của xe và đường di chuyển của người lao động